



SPES
TOMORROW IS TODAY



POLIWET®

El humectante antiflotación de pellets.

POLIWET® es un producto especialmente diseñado como agente humectante de pellets y extruidos, destinados a la alimentación de peces y camarones. Reduce la flotación de pellets y extruidos, especialmente aquellos de bajo calibre, por medio de la reducción de la tensión superficial en condiciones ambientales adversas (bajas temperaturas y agua salada).

PARÁMETROS	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO / ESTÁNDAR
Físicos y Químicos		
Aspecto	Líquido	Visual
Densidad (g/ml)	1,020±0,1	AOCS Cc 10a - 25
PH	MIN. 9	AOCS Cc G 7 - 56



APLICACIÓN / USO

Se recomienda uso de Poliwet, mezclado con otros aceites de la etapa de engrase del pellet. La temperatura de aplicación no debe ser inferior a 35°C y de esta manera, asegurar el estado líquido del producto. La dosificación sugerida es de 1 a 2 % p/p respecto al contenido de aceite.



PACKAGING

Tambores metálicos de 190 kg, tambores de PVC de 200 kg o dynabox de 900 kg.



VIDA ÚTIL

Duración 24 meses, desde la fecha de elaboración, en condiciones de almacenamiento indicadas.
Mantener el envase cerrado en lugar fresco, seco y protegido de la luz. Evitar exposición sobre 45/50°C durante el almacenamiento.



INGREDIENTES

Triglicéridos de origen vegetal, de acuerdo con requerimiento del cliente, polialcoholes y esteres de glicerol.

Producido y Envasado por Spes S.A.

Versión Junio 2023



contacto@spes.com



ventasnacionales@spes.com



ventasinternacionales@spes.com



(56-2) 24289500



www.spes.com



Panamericana Norte 5299
Conchali, Santiago, Chile.